




Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar 71Q
Kommunikasjonsprotokoll	DeviceNet
Tilkoblingstype	1 screw connector 5 contacts at intervals of 5.08
Overføringshastighet	500 kbps 125 kbps 250 kbps

Komplementær

Antall adresser	1...63
Exchange-modus	Inputs : polled, change of state, cyclic Outputs : polled
Kommunikasjonsfunksjoner	I / U-profil Kommunikasjon overvåking kan bli hemmet, justerbar Allen-Bradley drive profile CiA 402 profile : "Device profile Drives and Motion Control" CIP AC Drive (02) profile
Displaytype	1 dual colour LED for MNS (status) Grafisk display terminal for control word received Grafisk display terminal for referanse mottatt
Vekt	0,3 kg

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja