




Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XEDS
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kontaktblokk applikasjon	2 hastigheter
Type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACD
Kontakttype og sammensetning	1 NO (brems)
Antall poler	2-poler
Driftsområde kontakter	Momentan

Komplementær

Mekanisk levetid	3000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Betjeningskraft	31 N
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO B (3-4)P (1-2)P
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(7-8)P (15-16)NO (5-6)P B
Vekt	0,12 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	147 g
Forpakning 1 høyde	19 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------