



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 Mm concrete 5.5 Mm brick 5 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	25 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0.5 kN for concrete C25 4.5) Pull-out load: 0.25 kN for concrete C25 6) Shear: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0.04 kN for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for concrete C25 4.5) Pull-out load: 25 kg for concrete C25 6) Shear: 40 kg for solid brick 4.5) Pull-out load: 20 kg for solid brick 6) Shear: 10 kg for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 4 kg for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	22 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 20
Forpakning	Plastic bag and cardboard with eurohole

Packing Units

Forpakning 1 vekt	15,000 g
Forpakning 1 høyde	135,000 mm
Forpakning 1 bredde	15,000 mm
Forpakning 1 lengde	93,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------