

## Mer om ZB4BG9

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZB4BG9**

Nøkkelskifterhode i metall med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i V

EI-nummer: 4302979

EAN: 3389110889307



Last ned produktdatablad for ZB4BG9 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4            |
| Produkt eller type komponent     | Hode for nøkkelvendere |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                    |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall      |
| Montasjediometer                 | 22 mm                  |
| Hode type                        | Standard               |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                      |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                   |
| Operatørprofil                   | Black key switch       |
| Type arm/stempel                 | Fast                   |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°   |
| Type nøkkellås                   | Ronis 455              |
| Nøkkel uttrekksposisjon          | VENSTRE                |

**Komplementær**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Høyde                        | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dybde                        | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                         | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistens til høytrykkssvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting<br>C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting<br>C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting<br>C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting |

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetens utseende                | Basic element                                                                                                                                                                  |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                |
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Overspenningskategori            | Class I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                          |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Standarder                       | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4                                                          |
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL listet<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV                                                                                                      |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand                     | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                                                                                |
| Enhetstype forpakning 1          | PCE                                                                                                                                                                            |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 1 vekt                | 104 g                                                                                                                                                                          |
| Forpakning 1 høyde               | 8,6 cm                                                                                                                                                                         |
| Forpakning 1 bredde              | 5,2 cm                                                                                                                                                                         |
| Forpakning 1 lengde              | 3,3 cm                                                                                                                                                                         |
| Enhetstype forpakning 2          | BB1                                                                                                                                                                            |
| Antall enheter forpakning 2      | 5                                                                                                                                                                              |
| Forpakning 2 vekt                | 519 g                                                                                                                                                                          |
| Forpakning 2 høyde               | 8,6 cm                                                                                                                                                                         |
| Forpakning 2 bredde              | 3,3 cm                                                                                                                                                                         |
| Forpakning 2 lengde              | 26 cm                                                                                                                                                                          |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                                                                                |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                         |

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Kvikksølvfri                | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a> |
| <b>Contractual warranty</b> |                                              |
| Garanti                     | 18 months                                    |