

Mer om 08006

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



08006

PÅ-VEGG PACK 6 RADER

EI-nummer: 2403609

EAN: 3303430080060



Last ned produktdatablad for 08006



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produktnavn	Prisma Pack 160
Produkt eller type komponent	Kapsling
Utførelse	Modulær kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 555 mm
Montering av kapsling	Overflate Innfelt, sett
Provided equipment	1 x enclosure 1 x jordings kit 6 x frontplate 6 x modular rail
Type of front plate	Modulær
Antall vertikale moduler	18
Antall horisontale rader	6
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-3 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	750 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2
[IpK] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	555 mm

Høyde	1080 mm
Dybde	157 mm
Vekt	16,06 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Miljø	
IP-grad	IP30 med dør IP31 with door and canopy IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 uten dør
IK beskyttelsesklasse	IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262 IK08 with door
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17,5 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	56,5 cm
Forpakning 1 lengde	110 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder