



Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KDP KBA KBB
Applikasjon	Stikkontakter Belysning
Kompatibel med	KBA kapslet strømskinne KBB kapslet strømskinne KDP kapslet strømskinne

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Polaritet	L2 + L1 + L3 + N + PE L1 + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Kontrolltype	To-veis
Uttaksenhet polaritet	L1+L3 L2+L3 L3+N L2+N2 L2+N L1+N L1+L2 L3+N3
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Bredde	127,7 mm
Dybde	30 mm
Høyde	76 mm
Farge	Light grey (RAL 7035)
Vekt	85 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,100 kg
Forpakning 1 høyde	0,900 dm
Forpakning 1 bredde	1,400 dm
Forpakning 1 lengde	3,900 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------