

## Mer om 2191506

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**2191506****Thorsman Skrueclips TCS-C5M 14-18, Grå, pakke av 100**

EI-nummer: 1322137

EAN: 7332418020701



Last ned produktdatablad for 2191506

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                  |
| Produkt eller type komponent | Screw clip                |
| Kortnavn utstyr              | TCS                       |
| Applikasjon                  | Installasjon av rundkabel |
| Tilgjengelig utstyr          | Skrue                     |
| Fargetone                    | Lys grå ( NCS S 2502-Y)   |
| Antall pr. sett              | Sett á 100                |

**Komplementær**

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Installasjonstype   | Innendørs/utendørs                                                          |
| Montering           | Vegg<br>Tak                                                                 |
| Type skruehode      | Cross slotted                                                               |
| Form på skrutrekker | Philips No 2                                                                |
| Anvendes til        | 14...18 mm round cable                                                      |
| Lengde              | 41 mm                                                                       |
| Innbyggingsdybde    | 26 mm                                                                       |
| Skrue diameter      | 5 mm                                                                        |
| Materiale           | PP (polypropylen): clip<br>Acid-proof stainless steel AISI 316, C5-M: screw |

**Miljø**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C  |
| Miljøegenskaper            | UV-beständig |

**Packing Units**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,000 g   |
| Forpakning 1 høyde  | 1,000 mm  |
| Forpakning 1 bredde | 14,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 25,000 mm |

**Offer Sustainability**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
|------------------------|-----------------------------------|

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                        |
| Garanti                      | 18 months                                                                                              |