



Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	Micrologic 7.0 X
Produkt eller type komponent	Vern
Applikasjon	Equipment protection, monitoring and control
Effektbryter applikasjon	Distribution IEC standard
Poles	3P 4P
Protected poles	4P 3d 3P 3d 4P 3d + OSN 4P 4d 4P 3d + N/2
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSIV
Trip område	400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Adjustable in step of 0.5 s
Termisk minne	Yes
Kort-tids/kortslutnings tidsinnstillingstype	Justerbar
Momentan innstilling type li	Justerbar
Jordfeilbeskyttelse	Med
Jordfeil tidsinnstillingstype	Justerbar
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Type måling	Effektmåler
Frequency measurement range	45...250 Hz
Dataregistrering	Time stamping Data logs Event logs Vedlikeholdslogger Min / maks av øyeblikkelig verdier Alarmlogg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60092-202 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60255-1 EN/IEC 61010-1
Montasjeplassering	Indoor use only

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	318 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------