

## Mer om LV430862

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV430862

Effektbryter Compact NSX med termomagnetisk vern NSX160N  
TM100D 4P4T

EI-nummer: 4393559

EAN: 3606480011986



Last ned produktdatablad for LV430862 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Serie                         | Compact              |
| Produktnavn                   | Compact NSX          |
| Produktspekter                | ComPact NSX100...250 |
| Kortnavn utstyr               | NSX160N              |
| Produkt eller type komponent  | Effektbryter         |
| Applikasjon                   | Distribusjon         |
| Number of poles               | 4P                   |
| Polbeskrivelse                | 4t                   |
| Plassering av nøytral         | VENSTRE              |
| Type nettverk                 | AC                   |
| Nettverksfrekvens             | 50/60 Hz             |
| Driftskategori                | Kategori A           |
| Navn på vern                  | TM-D                 |
| Vernteknologi                 | Termisk-magnetisk    |
| Vernfunksjoner                | LI                   |
| Kontrolltype                  | Kipp                 |
| Circuit breaker mounting mode | Fast                 |

## Komplementær

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Mekanisk levetid                                          | 40000 sykler |
| Montering                                                 | Bakplate     |
| Tilkobling oppe                                           | Front        |
| Tilkobling i bunn                                         | Front        |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fast         |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fast         |

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 800 A |
|------------------------------------------------------|-------|

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fast |
|-------------------------------------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |
|---------------------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Width (W) | 140 mm |
|-----------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Height (H) | 161 mm |
|------------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Depth (D) | 86 mm |
|-----------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Vekt | 2,6 kg |
|------|--------|

## Miljø

|            |             |
|------------|-------------|
| Standarder | ENIEC 60947 |
|------------|-------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Produktsertifikater | CCC<br>EAC<br>Marine |
|---------------------|----------------------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Overspenningskategori | Klasse II |
|-----------------------|-----------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II |
|---------------------------------------|-----------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
|----------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |
|----------------------------------|-------------|

## Packing Units

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
|--------------------------|-----|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
|-----------------------------|---|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Forpakning 1 vekt | 2,45 kg |
|-------------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forpakning 1 høyde | 14,5 cm |
|--------------------|---------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 bredde | 16,86 cm |
|---------------------|----------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Forpakning 1 lengde | 19 cm |
|---------------------|-------|

## Offer Sustainability

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
|------------------------|-----------------------------------|

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| REACH-regelverk | <a href="#">REACH-erklæring</a> |
|-----------------|---------------------------------|

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
|------------------|------------------------------------------------|

|               |    |
|---------------|----|
| Kvikksølv fri | Ja |
|---------------|----|

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a> |
|----------------------------|--------------------|

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a> |
|----------------------|--------------------------------------|

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Miljøinformasjon | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
|------------------|------------------------------------|

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a> |
|-----------------------|----------------------------------------------|

|      |                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|