

Mer om STBDRA3290K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



STBDRA3290K

STB kit 2 ut, 24VDC/230VAC rele,7A

EI-nummer: 4503321

EAN: 3595863949131



Last ned produktdatablad for STBDRA3290K 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXTS1100, 5-terminal screw type connector STBXBA2000 base STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector STBDRA3290 modul
Discrete output number	2
Digitale utganger	Relé
Diskret utgangsfunksjon	1 NO + 1 NC
Discrete output voltage	24 V 115...230 V
Discrete output voltage type	AC DC

Komplementær

Discrete output logic	Positive eller negativ
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Isolasjon mellom kanaler	500 V for 1 minute
Insulation between channels and logic bus	1780 V for 1 minute
Insulation between logic bus and actuator bus	1500 V for 1 minute
Minimum belastning	50 mA
Produktkompatibilitet	I/O base STBXBA3000 Power distribution module STBPDT3100/3105
Forsyning	Power distribution module
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Høyde	28,1 mm
Dybde	70 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,13 kg

Miljø	
Standarder	EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Driftshøyde	<= 2000 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	197 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	4,366 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months