



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	VZN
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Prestasjonsnivå	Standard
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Kontakt drift	Late-make
Produktkompatibilitet	VN20 VN12
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Montasjeplassering	Høyre Venstre

Komplementær

Kompatibel med	TeSys VARIO VCFN lastbryter
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	4 A
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser DC-11 50000 sykluser AC-21
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel 0,75...1,5 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse Skrutilkobling 2 kabel 1...2,5 mm ² - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	0,7 N.m - på skrutilkobling
Høyde	45,5 mm
Bredde	12 mm
Dybde	39 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-5
Produktsertifikater	GL CSA UL
Protective treatment	TC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------