



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Controller inside programmable card
Serie kompatibilitet	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Lift
[Us] merkespenning	24 V
Type spenningsforsyning	DC
Antall analoge innganger	2
Analogue input type	AI51, AI52 current analog input: 0...20 mA, impedance: 250 Ohm, resolution: 10 bits
Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	AO51, AO52 current analog output: 0...20 mA, impedance: 500 Ohm, resolution: 10 bits
Discrete input number	10
Discrete input type	(LI51...LI60) logic inputs, 24 V DC, compatible with level 1 PLC (voltage limits: <= 30 V), impedance: 4.4 kOhm
Diskr�t inngangs logikk	Positive (LI51...LI60), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1)
Discrete output number	6
Digitale utganger	(LO51...LO56) logic output, compatible with level 1 PLC
Discrete output logic	(LO51...LO56) positive
Batteritype	Lithium
Application program desc	Data size accessible by Modbus : 2 kwords Data size : 64 kwords maximum Kompilert programst�rrelse: 320 kb maximum Data saved size : 4 kwords
Overf�ringshastighet	50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps

Komplement r

Spenningsgrenser	19...30 V
Str�mforbruk	2 A maximum 200 mA maximum per logic output 80 mA no load
Discrete output voltage	24 V DC, maximum switching voltage: 30 V logic output
Maximum output current	0.2 A, logic output
Elektrisk tilkobling	Terminal, 1.5 mm ² / AWG 16, 0.25 N.m
Batterilevetid	8 �r
Kommunikasjonsprotokoll	CANopen
Tilkoblingstype	9-veis hane SUB-D-kontakt
Tilgangsmetode	Master
Antall adresser	1...32
Kommunikasjonsfunksjoner	DSP 405 DS 301 V4.02 N�dstilfelle, oppstart, synkronisering 10 receive and transmit PDOs in total for each slave 2 client SDOs per slave

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og m  ikke brukes til   bestemme egnethet eller p litenheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for   utf re egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal v re ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Displaytype	1 LED for ERROR (fault) 1 LED for RUN (status)
Vekt	0,32 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	398 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	17,2 cm
Forpakning 1 lengde	23,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	3,305 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------