

Mer om 33436

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



33436 NS1250 Na 3P Uttrekkbar

EI-nummer: 4320519

EAN: 3303430334361



Last ned produktdatablad for 33436



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktnavn	Compact NS
Kortnavn utstyr	Compact NS1250 NA
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Produktserie	C4
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Performance level	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	1250 A at 60 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA during 0.5 s conforming to IEC 60947-3 4 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	52 kA 690 V AC at 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	6000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3

Senterav stand fane	70 mm
Høyde	327 mm
Bredde	210 mm
Dybde	147 mm
Vekt	14 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	13,506 kg
Forpakning 1 høyde	35 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	33 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months