

Mer om ATV212HU30M3X

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ATV212HU30M3X

ATV212 230V 3.0kW uEMC IP20

EI-nummer: 4176410

EAN: 3606480322358



Last ned produktdatablad for ATV212HU30M3X 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar 212
Produkt eller type komponent	Frekvensomformer
Kortnavn n utstyr	ATV212
Produsert i	Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon	Pumper og vifter i HVAC
Monteringsmåte	Med kjølelegeme
Antall faser i nettverket	3 faser
Spenningsgrenser	170..264 V
EMC filter	Uten EMC filter

Komplementær

Maks kortslutningsnivå I _{sc}	5 kA
Speed drive utgangsfrekvens	0,5..200 Hz
Nominell svitsjefrekvens	12 kHz
Dreiemoment nøyaktighet	+/- 15 %
Motorkontroll metode	Spennings- / frekvensforhold, 5 poeng Spennings- / frekvensforhold, automatisk IR kompensasjon (U / f + automatisk U ₀) Spennings- / frekvensforhold, 2 poeng Fluks vektor kontroll uten sensor, standard Spennings- / frekvensforhold - Energy Saving, kvadratisk U / f
Reguleringssløyfe	Justerbar PI regulator
Motor slip kompensasjon	Not available in voltage/frequency ratio motor control Automatic whatever the load Justerbar
Utgangsspenning	<= strømforsyningsspenning
Skille	Electrical between power and control
Antall analoge innganger	2
Analog utgangsnummer	1
Discrete output number	2
Akselerasjons- og retardasjonsramper	Automatisk basert på last Lineær justerbare separat fra 0,01 til 3200 s
Bremsing til stillstand	Ved DC-bremsing

Kommunikasjonsprotokoll	Modbus LonWorks METASYS N2 BACnet APOGEE FLN
Tilkoblingstype	1 RJ45 En åpen stil
Fysisk interface	2-tråds RS 485
Ramme for overføring	RTU
Overføringshastighet	9600 bps eller 19200 bps
Datoformat	8 bits, en stop, Odd selv eller ingen konfigurerbar paritet
Polarisasjonstype	Ingen impedans
Antall adresser	1..247
Kommunikasjonsfunksjoner	Tid ut innstillingen fra 0,1 til 100 s Lese enhetsidentifikasjon (43) Overvåking inhiberbare Leser holder registre (03) 2 ord maksimal Skrive ett register (06) Skrive flere registre (16) 2 ord maksimal
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
Bredde	142 mm
Høyde	184 mm
Dybde	150 mm
Vekt	3,05 kg
Effekttap i W	146 W
Air flow	50 m3/t
Specific application	HVAC
IP grad av beskyttelse	IP21
Motor starter typen	Variable speed drive
Miljø	
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Standarder	IEC 61800-3 miljø 1 kategori C2 EN 61800-3 environments 1 category C3 IEC 61800-3 miljø 2 kategori C1 EN 61800-3 environments 2 category C3 EN 61800-3 environments 2 category C2 IEC 61800-3 miljø 2 kategori C2 EN 61800-3 IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3 IEC 61800-3 EN 61800-5-1 EN 61800-3 environments 1 category C1 IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3 IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 miljø 1 kategori C1 UL Type 1 EN 61800-3 environments 1 category C2 EN 61800-3 environments 2 category C1
Produktsertifikater	NOM 117 C-Tick UL CSA
Merking	CE
Packing Units	

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,797 kg
Forpakning 1 høyde	24 cm
Forpakning 1 bredde	24,5 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	46,56 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months