


Mer om 04489

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04489

PREFAB.TILK. NT16 VERT. 3P

EI-nummer: 2403467

EAN: 3303430044895



Last ned produktdatablad for 04489



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT16 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	14,56 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14,6 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	407,68 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder

