

Mer om XACB4913

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XACB4913****Hengetablå 4retn.m/nødstop 2 kW**

EI-nummer: 4306270

EAN: 3389110501209



Last ned produktdatablad for XACB4913

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Komplementær

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	4 knapper + en nødstop
Kontrollknappen typen	Stoppe trykknapp Ø 40 mm 3 NC med låsefunksjon Første trykknapp 2-poler øke, sakte Andre trykknapp 2-poler senke, sakte Fjerde trykknapp 2-poler venstre, sakte Tredje trykknapp 2-poler høyre, sakte
Kompatibilitet	XESD1191 for reversing operation XACS499 for nødstop
Mekanisk forrigling	With mechanical interlocking between pairs
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm² with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² with or without cable end
Standarder	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Produktsertifikater	CSA type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529

Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Kabelinngang	Rubber sleeve with stepped entry 10...22 mm
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	12 A
[Ui] isolasjonsspenning	Emergency stop contact: 400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 600 V conforming to CSA
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV conforming to IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Betjeningskraft	17 N push-button 40 N Emergency stop
Kortslutningsvern	10 A fuse protection by cartridge fuse type aM
Rated power in hp	2 hp at 240 V, CSA certified 3 hp at 600 V, CSA certified 5 hp at 400 V, CSA certified
Nominell forbrukt effekt drift W	2200 WAC-3 at 240 V conforming to IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-3 at 400 V conforming to IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 at 240 V conforming to IEC 60947-3 appendix A 2200 WAC-4 at 400 V conforming to IEC 60947-3 appendix A
Elektrisk levetid	300000 cycles AC-3, 2200 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 300000 cycles AC-3, 2200 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 300000 cycles AC-4, 2200 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 300000 cycles AC-4, 2200 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 500000 cycles AC-3, 1500 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 500000 cycles AC-4, 1500 W at 240 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 800000 cycles AC-3, 1500 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A 800000 cycles AC-4, 1500 W at 400 V, operating rate <10 cyc/mn, load factor = 0.4 conforming to IEC 60947-3 appendix A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(23-24)NO (43-44)NO (13-14)NO (33-34)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(21-22)NC (11-12)NC (31-32)NC
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	1,26 kg
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,669 kg
Forpakning 1 høyde	9 cm

Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	70,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	25
Forpakning 2 vekt	54,73 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months