



Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Number output current	2,1 A
Tilkoblingstype	USB type A
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Maximum power consumption in W	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Type vern	Kortslutningsvern
Avmantlings lengde	8 mm
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4 EN 62684
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Produktsertifikater	FI SEMKO NEMKO
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	109 g
Forpakning 1 høyde	0,8 cm
Forpakning 1 bredde	1 cm
Forpakning 1 lengde	1 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,19 kg
Forpakning 2 høyde	1 cm
Forpakning 2 bredde	2 cm
Forpakning 2 lengde	4 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------