

## Mer om PRA16424

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**PRA16424****Pragma hvit dør - for skap - 4 x 24 moduler**

EI-nummer: 1702042

[Last ned produktdatablad for PRA16424](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serie                           | Pragma                         |
| Produkt eller type komponent    | Dør                            |
| Tilbehør / separat del kategori | Kabinett tilbehør              |
| Marked                          | Komersielle bygninger<br>Bolig |

**Komplementær**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montering av kapsling         | Innfelt<br>Overflate        |
| Nøkkelnnummer                 | Number to be stated         |
| Type frontdeksel              | Flat                        |
| Dørhengsling                  | Høyre eller venstre         |
| Antall horisontale rader      | 4                           |
| 9 mm polbredde                | 48                          |
| Antall 18 mm moduller per rad | 24                          |
| Totalt antall 18 mm moduller  | 96                          |
| Installation description      | Påvegg<br>Innfelt montering |
| Kapslingsmateriale            | Metal                       |
| Bredde                        | 550 mm                      |
| Høyde                         | 750 mm                      |
| Dybde                         | 20 mm                       |
| Farge                         | Hvit (RAL 9016)             |

**Miljø**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Brannmotstand                    | 750 °C      |
| IP-grad                          | IP40        |
| IK beskyttelsesklasse            | IK09        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...60 °C |

**Packing Units**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
|--------------------------|-----|

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall enheter forpakning 1  | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt            | 4,75 kg                                                                                                |
| Forpakning 1 høyde           | 7,5 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde          | 64 cm                                                                                                  |
| Forpakning 1 lengde          | 84 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2     | P12                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2  | 19                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt            | 98 kg                                                                                                  |
| Forpakning 2 høyde           | 120 cm                                                                                                 |
| Forpakning 2 bredde          | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde          | 120 cm                                                                                                 |
| <b>Offer Sustainability</b>  |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølv fri                | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                        |
| Garanti                      | 18 months                                                                                              |