

Mer om RHN411M

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



RHN411M

Hjelperel  4C/O 220VAC

EI-nummer: 4174319
EAN: 3389110162868

Last ned produktdatablad for RHN411M

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Relay
Produkt eller type komponent	Plugg-inn rel�e
Kortnavn utstyr	RHN
Kontakttype og sammensetning	4 C/O
Driftsomr�de kontakter	Momentan Standard
Styrespenning	220 V AC 50 Hz
[I _{th}] nominell termisk str�m, kapselt	5 A 40 �C
Status LED	Uten
Kontrolltype	Manuell kontroll
Spiral forstyrrelser undertrykkelse	Uten

Komplement r

[U _i] isolasjonsspenning	250 V
Test levels	Level A group mounting
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Minimum switching capacity	150 mVA at 10 mA 150 mVA, 1 V
Contact bounce time	<= 10 ms
Maximum voltage drop	<100 V for 3 A at 24 V
Gjennomsnittlig motstand	30 mOhm at 20 �C
Average consumption in VA	2.5 (holding) at 20 �C 4.5 (inrush) at 20 �C
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 U _c conforming to IEC 60255
Drop-out voltage threshold	0.15...0.5 U _c
Cos phi	0.6 (inrush) 0.7 (holding)
Mekanisk levetid	20000000 syk/�user
Maximum operating rate	6 cyc/mn
Driftstid	2...15 ms between energisation of coil and closing of NO contact at 20 �C 1.2...12 ms between de-energisation of coil and closing of NC contact at 20 �C 1...3 ms for energisation/de-energisation 0.5...6 ms for de-energisation/energisation

Bredde	33 mm
Høyde	43 mm
Dybde	54 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(31-32-34)OC (21-22-24)OC (11-12-14)OC (41-42-44)OC (A1-A2)CO
Vekt	0,09 kg
Kompatibilitetskode	RHN
Miljø	
Standarder	VDE 0435 NF C 45-250 BS 4794 IEC 60255
Produktsertifikater	ASE BV USSR UR CSA EDF
Overflatebeskyttelse	TC
Dielektrisk styrke	2500 V
Omgivelsestemperatur for drift	-5..40 °C conforming to IEC 60255
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	6 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 6 gn (f= 10...55 Hz) conforming to NF C 20-616
Støtmotstand	50 gn for 11 ms conforming to NF C 20-608
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	97 g
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	5,3 cm
Forpakning 1 lengde	7,7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	55
Forpakning 2 vekt	5,72 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months