



## Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4<br>Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Lysblokk                   |
| Kortnavn utstyr              | ZBV                        |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                          |
| Tilkoblingsklemmer           | Plugg-inn tilkobling       |
| Signaltype                   | Klar                       |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED              |
| Pæreholder                   | Innebygget LED             |
| Lysblokkforsyning            | Direkte                    |
| Lyskildefarge                | Grønn                      |
| [Us] merkespenning           | 230 - 240 V AC på 50/60 Hz |

## Komplementær

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vekt                            | 0,016 kg                                                          |
| Spenningsgrenser                | 195...264 V AC                                                    |
| Strømforbruk                    | 14 mA                                                             |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                          |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                  |
| Montering av blokk              | Frontmontering                                                    |
| Elektrisk sammensetningskode    | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |

## Miljø

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...70 °C                                                                                                                             |
| IP-grad                               | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                                            |
| Standarder                            | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                        |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                      |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metallideler) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2    |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                        |
| [Us] merkespenning                    | 230 - 240 V                                                                                                                             |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 8 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 5,7 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,3 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|