


Mer om 04460

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**04460****TILK. KABELF. PL.INN NS400-630 4P P**

EI-nummer: 2403452

EAN: 3303430044604



Last ned produktdatablad for 04460 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm

Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse -
-------------------	---

kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Easycompact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: kipp horisontal installasjon
 Easycompact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: kipp horisontal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon

	Compact: uttrekbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motomekanisme horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
[In] merkestrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Høyde	250 mm
Vekt	3,82 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten fast motomekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motomekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekbar motomekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten fast motomekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motomekanisme horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS400 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS630 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med plugg inn kipp horisontal 4P 1
direkte 4
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med fast motormekanisme horisontal 4P
1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med plugg inn direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med plugg inn motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med plugg inn kipp horisontal 4P 1
direkte 4
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med fast motormekanisme horisontal 4P
1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med plugg inn direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med plugg inn motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 5
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,78 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	27,6 cm
Forpakning 1 lengde	39,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	27

Forpakning 2 vekt	114,1 kg
Forpakning 2 høyde	61 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder