



### Teknisk informasjon

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Produktspekter                            | Harmony K           |
| Produkt eller type komponent              | Complete cam switch |
| Type komponent                            | K30                 |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 32 A                |
| Product mounting                          | Frontmontering      |
| Festemetode                               | 4 hull              |
| Dreihåndtak hengelås                      | Uten                |
| Kambryterfunksjon                         | Bryter              |
| Returner                                  | Uten                |
| "av" stilling                             | Med Off stilling    |
| Antall poler                              | 3P                  |
| Bryterposisjon                            | Høyre: 0° - 90°     |

### Komplementær

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Brytervinkel           | 90 °            |
| Kortslutningsstrøm     | 5000 A          |
| Driftsområde kontakter | Treg brems      |
| Positiv åpning         | Med             |
| Tiltrekningsmoment     | 1,2 N.m         |
| Mekanisk levetid       | 300000 sykluser |
| Bredde                 | 64 mm           |
| Høyde                  | 64 mm           |
| Dybde                  | 93 mm           |
| Vekt                   | 0,224 kg        |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse             | TC          |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 224 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 7,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 11,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 30       |
| Forpakning 2 vekt           | 7,244 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|