

Mer om 48270

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



48270 NW 12 Ha 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322758

EAN: 3303430482703



Last ned produktdatablad for 48270



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NW12
Lastbryter navn	Masterpact NW12HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	105 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	4 conforming to IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
Bruksområde	10 cyc/h maksimum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	36 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 50 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3 25000 sykler med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3

Elektrisk levetid	AC-23A: 10000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykuser 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm
Høyde	352 mm
Bredde	537 mm
Dybde	297 mm
Vekt	80 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	47,666 kg
Forpakning 1 høyde	30,5 cm
Forpakning 1 bredde	29,5 cm
Forpakning 1 lengde	49,5 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months