



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Line choke
Kompatibilitet	ATV312H018M2 - line choke - 1 per drive ATV312H037M2 - line choke - 1 per drive ATV31C018M2 - line choke - 1 per drive ATV31C037M2 - line choke - 1 per drive ATV32H018M2 - line choke - 1 per drive ATV32H037M2 - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor: 0,18 kW 200 - 240 V - enfase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor: 0,37 kW 200 - 240 V - enfase - line choke - 1 per drive
Number of phases	Enfase
Serie kompatibilitet	Altivar 32 Altivar 31C Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Solar Altivar 312
Applikasjon	Reduksjon av strømharmoniske
Verdien av induktans	10 mH
[In] merkestrøm	4 A
Varmetap	17 W

Komplementær

Power supply frequency	50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load	5 %
Vekt	0,63 kg
Bredde	60 mm
Høyde	100 mm
Dybde	80 mm

Miljø

Standarder	IEC 60076 (with HD398) EN 50178 VDE 0160 nivå 1
IP-grad	Choke: IP00 Terminaler: IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	635 g
Forpakning 1 høyde	8,7 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	12,2 cm

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------