

Mer om A9N19636

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9N19636

J f, aut DPN N 25A C 30mA A Si

EI-nummer: 1603805

EAN: 3606480395338

[Last ned produktdatablad for A9N19636](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Effektbryter applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Earth leakage circuit breaker
Produktnavn	DPN Vigi
Kortnavn utstyr	DPN N Vigi
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	25 A på 30 °C
Type nettverk	AC
Verneteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Type	Type A-SI
Bryteevne	6000 A Icn på 230 V AC i samsvar med EN 61009

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[Ue] merkespenning	230 V AC
Magnetic tripping limit	5...10 x In
Jordfeil utløsningsteknologi	Voltage independent
[Ics] service bryteevne	6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009
Strømbegrensningsklasse	3 conforming to EN 61009
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC conforming to EN 61009
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV conforming to EN 61009
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon

Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Vekt	0,19 kg
Innbyggingsdybde	72 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykkluser
Elektrisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 61009
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals1 cable(s) 10 mm² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 16 mm² rigid
Jordfeilbeskyttelse	Integrert
Miljø	
Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Forurensninggrad	3 conforming to EN 61009
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 conforming to EN 61009
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	211,75 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,332 kg
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	54
Forpakning 3 vekt	12,351 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months