



Teknisk informasjon

Produktspekter	LT3
Kortnavn utstyr	LT3SM
Produkt eller type komponent	Termistor beskyttelse enheter
Tilbakestille	Manuell

Komplementær

Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Uc
Kontrolltype	Manuell test Manuell reset
Hold-in power consumption W	1 W
Hold-in power consumption VA	2,5 VA
Number of probes	0...6
Maximum short circuit detection resistance	20 Ohm
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	2,5 kV
Høyde	100 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	100 mm
Vekt	0,22 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-8 IEC 60034-11 VDE 0660
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	184 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,3 cm
Forpakning 1 lengde	10,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	7,124 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------