


Mer om 04485

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04485

PREFAB.TILK. NS630b-1250 VERT. 3P

EI-nummer: 2403463

EAN: 3303430044857



Last ned produktdatablad for 04485 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
[In] merkestrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	6,9 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motomekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motomekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motomekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motomekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 fast motomekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 fast motomekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12
-----------------	--

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,71 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	203,52 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder