



## Teknisk informasjon

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Produktspekter                  | Harmony XB5<br>Harmony XB4 |
| Produkt eller type<br>komponent | Lysblokk                   |
| Kortnavn utstyr                 | ZBV                        |
| Salg per udelelig<br>kvantitet  | 4                          |
| Tilkoblingsklemmer              | Fjærklemmer                |
| Signaltype                      | Klar                       |
| Lyskilde                        | Beskyttet LED              |
| Pæreholder                      | Innebygget LED             |
| Lysblokkforsyning               | Direkte                    |
| Lyskildefarge                   | Blå                        |
| [Us] merkespenning              | 12 V AC/DC på 50/60 Hz     |

## Komplementær

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vekt                            | 0,017 kg                                                          |
| Spenningsgrenser                | 10...15 V DC<br>10,2...13,8 V AC                                  |
| Strømforbruk                    | 18 mA                                                             |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                          |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                  |
| Montering av blokk              | Frontmontering                                                    |
| Elektrisk sammensetningskode    | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |

## Miljø

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...70 °C                                                                                                                             |
| IP-grad                               | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                                            |
| Standarder                            | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                        |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                      |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 KV ved kontakt (på metalldele) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 KV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2      |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Elektromagnetiske utslipp | Klasse B i samsvar med IEC 55011 |
| [Us] merkespenning        | 12 V                             |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 43 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 5,6 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,4 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|