



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Socket-outlet with timer
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektronisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	8 A
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Rated voltage	230 V AC
Effektområde	Motor: 1000 W Glødelampe: 1840 W 230 V AC halogenlampe: 1500 W
Fargetone	Anthracite
Lokal varsling	Grønn LED indikasjon på aktiv posisjon
Tidsforsinkelsesområde	15min....8t
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC
Type vern	Elektronisk overbelastnings- og temperaturskyttelse
Innbyggingsdybde	30 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	32 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1 EN 60669-2-1 EN 60669-2-3
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	170 g
Forpakning 1 høyde	7,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------