



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	56

Komplementær

Antall moduler	16 ways 2 L + Vigi
Poles configuration for 1 way	1 x 2P
Connection pitch	18 mm
Type konnektor	Tooth
Avstanden mellom måte	63 mm
Merking	L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på dobbel terminal
9 mm polbredde	112
Bredde	1008 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Vigi iC60
Kompatibilitet	Add-on residual current devices 25 A

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brannmotstand	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	2,5 cm
Forpakning 1 lengde	105 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	2,82 kg
Forpakning 2 høyde	5,7 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	107 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	135
Forpakning 3 vekt	88,086 kg
Forpakning 3 høyde	112 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------