

## Mer om NSYSF1810402DP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYSF1810402DP

Spacial SF - Gulvskap med monteringsplate - montert -  
1800x1000x400 mm

EI-nummer: 2493549

EAN: 3606485117560



Last ned produktdatablad for NSYSF1810402DP



3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                                                                                  |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                                                                               |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                                                                            |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                                                                                                           |
| Kabinett nominell høyde      | 1800 mm                                                                                                                                                                                  |
| Kabinett nominell bredde     | 1000 mm                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingsdybde               | 400 mm                                                                                                                                                                                   |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                                                                               |
| Sammensetning                | 2 glideskinner<br>4 monteringsplate brakett<br>1 struktur<br>1 bakside på panel<br>1 tak<br>1 Montasjeplate<br>2 dør<br>1 låsesystem med håndtak<br>1 blokkeringsfrie brems: venstre dør |

## Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Plater og dører bygget inn i konstruksjonen<br>Vertikale stendere sammen med topp- og<br>bunnrammer<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Perforert struktur med en stigning på 25 mm |
| Porttype                    | Flat front                                                                                                                                                                        |
| Antall dører                | Forside: 2 dør(er)                                                                                                                                                                |
| Døråpning                   | VENSTRE ( 120 °)<br>Høyre ( 120 °)                                                                                                                                                |
| Låstype                     | 4 poeng lås håndtak med 5 mm dobbel bar<br>innsats høyre fordør                                                                                                                   |
| Monteringsplate beskrivelse | Flat                                                                                                                                                                              |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                         |
| Tilgjengelighet for drift   | Sidene av kabinettet<br>Bakside<br>Front                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avtakbare deler</b>             | Dør med skruer hengsle<br>Montasjeplate med skruer monteringsplate<br>brakett<br>Bakside på panel med skruer<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer |
| <b>Materiale</b>                   | Ramme: galvanisert stål<br>Stender: galvanisert stål<br>Dør: stålplate<br>Paneler: stålplate<br>Hengsle: zamak<br>Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber                                          |
| <b>Overflatebehandling</b>         | Epoxy-polyester powder                                                                                                                                                                         |
| <b>Farge</b>                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                                          |
| <b>Vekt</b>                        | 147,462 kg                                                                                                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                       |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Standarder</b>                  | IEC 62208                                                                                                                                                                                      |
| <b>IP-grad</b>                     | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                   |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>       | IK10 conforming to IEC 62262                                                                                                                                                                   |
| <b>Packing Units</b>               |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>    | PCE                                                                                                                                                                                            |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b> | 1                                                                                                                                                                                              |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>           | 147 kg                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>          | 194 cm                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>         | 104 cm                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>         | 50 cm                                                                                                                                                                                          |
| <b>Offer Sustainability</b>        |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktets miljøstatus</b>      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                              |
| <b>REACH-regelverk</b>             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                |
| <b>REACH fri for SVHC</b>          | Ja                                                                                                                                                                                             |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                         |
| <b>Kvikksølv fri</b>               | Ja                                                                                                                                                                                             |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                           |
| <b>Miljøinformasjon</b>            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                             |
| <b>Contractual warranty</b>        |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Garanti</b>                     | 18 months                                                                                                                                                                                      |