



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Spacial                                                                                 |
| Tilbehør / separat del kategori | Grensesnitt tilbehør                                                                    |
| Produkt eller type komponent    | Modular consoles                                                                        |
| Anwendung                       | Multi-purpose                                                                           |
| Nennmaße des Gehäuses           | -                                                                                       |
| Montasjeplassering              | Toppen av kontroll pulten                                                               |
| Monteringssupport               | Direkte feste                                                                           |
| Kompatibel med                  | Spacial SDX                                                                             |
| Sammensetning                   | 1 dør<br>1 kropp<br>1 bakside på panel<br>4 trinn lysbilder<br>2 låse<br>1 dør holderen |
| Antall pr. sett                 | Sett á 1                                                                                |

### Komplementær

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Materiale       | Stainless steel 304L                 |
| Type overflate  | Scotch-Brite® børstet                |
| Låstype         | Låse 3 mm dobbel bar                 |
| Festemetode     | Ved å feste elementet                |
| Operating angle | 75 °                                 |
| Høyde           | 483 mm                               |
| Bredde          | 600 mm nominal:                      |
| Dybde           | Nominell: 300 mm<br>Maksimum: 361 mm |

### Miljø

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IP-grad               | IP55  |
| IK beskyttelsesklasse | IK10  |
| Vekt                  | 22 kg |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 22 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 38 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 61,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 61 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|