

# ZB4FK1783

Venderhode flush i metall for LED med 3 posisjoner med fjærretur fra V-til-M og grep i gul farge



## Teknisk informasjon

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                  |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lysvendere          |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED               |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4F                         |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall            |
| Hode type                        | Built-in-flush               |
| Montasjediameter                 | 30,5 mm                      |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                            |
| Formen på varslingens hode       | Rund                         |
| Type arm/stempel                 | Venstre til senter fjærretur |
| Operatørprofil                   | Gul standard grep            |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°         |

## Komplementær

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Høyde                        | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dybde                        | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vekt                         | 0,078 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mekanisk levetid             | 500000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektrisk sammensetningskode | M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED<br>M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Overspenningskategori            | Class I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67 conforming to IEC 60529<br>IP69 conforming to IEC 60529<br>IP69K conforming to ISO 20653<br>Type 13 i samsvar med UL 50 E<br>Type 12 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4 i samsvar med UL 50 E<br>Type 4X i samsvar med UL 50 E |
| IK beskyttelsesklasse            | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                           |
| Produktsertifikater | UL listet<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                   |
| Støtmotstand        | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>25 gn (duration = 6 ms) for 1000 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27 |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 78 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 4,3 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 5,2 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 5,5 cm |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|