

XB5AS84449

Nødstop komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri og overvåkning 2xNC +1xNO



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Emergency stop push-button
Kortnavn utstyr	XB5
Innfatningsmateriale	Plast
Festebrakettmateriale	Plast
Hode type	Standard
Montasjediometer	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Trigger action og mekanisk låsing med mekanisk tilstand indikator
Tilbakestille	Trykk - trekk Vri for frigjøring
Operatørprofil	Rød soppknaap Ø 40 mm, umerket
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <=1.25mm ² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 Skrutilkobling, <=1.25mm ² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1
Enhetens utseende	Komplett produkt

Komplementær

Høyde	42 mm
Bredde	42 mm
Dybde	79,5 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC (11-12)NC
Vekt	0,0905 kg
Kontaktbruk	Monitoring contact
Positiv åpning	Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Tiltrekningsmoment	0,8...1,5 N.m i samsvar med EN/IEC 60947-1
Formen på skruehodet	Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver Kryss kompatibel med JIS No 2 skrutrekker Cross compatible with Philips No 2 screwdriver
Kontaktmateriale	Silver alloy - gold plated (Ag/Cu)
Kortslutningsvern	10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5
[Ith] fri luft termisk strøm	5 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 61140
[Uimp] Nominell impuls-spenning	2,5 kV EN/IEC 60947-1

[Ie] nominell driftsstrøm	1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 120 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid	100000 Sykluser, AC-15, 1,5 A på 240 V, driftrate <1800 cyc/h, lastfaktor: 0,4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 100000 Sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <1800 cyc/h, lastfaktor: 0,4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 100000 Sykluser, DC-13, 0,1 A på 250 V, driftrate <1800 cyc/h, lastfaktor: 0,4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 100000 sykluser, DC-13, 0,22 A på 125 V, driftrate <1800 cyc/h, lastfaktor: 0,4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP65 (front face) conforming to IEC 60529 IP2x (baksiden)
Produktsertifikater	CSA UL listet
Vibrasjonsmotstand	50m/s ² (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	150 m/s ² (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	150 g
Forpakning 1 høyde	4,699 cm
Forpakning 1 bredde	8,204 cm
Forpakning 1 lengde	8,999 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------