



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                          |
| Produktspekter                  | Prisma G                                                                        |
| Produkt eller type komponent    | Front plate                                                                     |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør                                                           |
| Kompatibel med                  | Prisma G kapsling<br>Prisma Pack 250 kapsling                                   |
| Type frontplate                 | Utskjæring                                                                      |
| Installert utstyr               | FuPact: fixed ISFT250 - control: fuse carriers handle - horizontal installation |
| Polene beskrivelse              | 1 x 3P: mounting plate support: ISFT250 horizontal installation                 |
| Driftsposisjon                  | Horisontal                                                                      |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvskap - bredde 600 mm<br>Veggskap - bredde 600 mm<br>Pack enclosure - bredde 600 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Posisjon for tilkobling   | Direkte/bolt tilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antall vertikale moduler  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standarder                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktsertifikater       | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale                 | Stål                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type overflate            | Glatt<br>Matt                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                                                                                                                                                                                                        |
| Farge                     | Hvit (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Høyde                     | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bredde                    | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                      | 0,78 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Functional unit           | 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6<br>600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT250 fast sikringsholder horisontal 3P 1 direkte 6<br>600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle horizontal 3P 1 direct 6 |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 780 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 25 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 50 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | CAR     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 8,16 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 17 cm   |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 2 bredde         | 27 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 53 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | P12     |
| Antall enheter forpakning 3 | 90      |
| Forpakning 3 vekt           | 82,2 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 32 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|