

Mer om LV432112

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV432112

Elektronisk vern med energimåling for NSX effektbryter
Micrologic 6,3 E 4P 400A

EI-nummer: 4393798

EAN: 3606480017230



Last ned produktdatablad for LV432112 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 6.3 E
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	ComPact NSX400 Compact NSX630
Applikasjon	Generator Distribusjon
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	3t 4t 3t + N/2 3t + OSN
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	L : for overload protection (long time) S : for short time short-circuit protection I : for instantaneous short-circuit protection G : for ground fault protection
Trip unit rated current	400 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 spå 1.5 x Ir 0,35...11 spå 7.2 x Ir 0,5...16 spå 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling

Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0.4 s I _t =off 0.1...0.4 s I _t =on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1.5...11 x In Compact NSX630 1.5...12 x In Compact NSX400
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig	Justerbar
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range	0.2...1 x In
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Justerbar
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Neutral protection settings	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1.6 x Ir (3t + OSN) Uten vern (3t)
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varslng	Flashing LED (green) for ready to operate LED 105 % Ir (red) for overload LED 90 % Ir (orange) for overload
Skjermtype	LCD display
Type måling	Energimåler
Datakommunikasjon	Maks/minimeter Vern og alarm innstillinger Gjennomsnitts strøm og effekt Vedlikeholdsindikatorer Nett kvalitet Momentan og gjennomsnitts verdier Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Energimåling
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	EAC CCC Marine
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,82 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm

Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	18,88 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months