



### Teknisk informasjon

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC             |
| Produkt eller type komponent | Pendant control station |
| Kortnavn utstyr              | XACA pistol grep        |

### Komplementær

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablå type                             | Dobbeltisolert                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapslingsmateriale                     | Polypropylene                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrolltype                           | Intuitiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type elektrisk krets                   | Styrekrets                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kapslingstype                          | Komplett klart til bruk                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Applikasjon for trykknappboks          | Kontroll over én hastighet heise motor                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sammensetning av trykknappboks         | 2 taster + en nødstop                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrollknappen typen                  | Nødstop trykknapp Ø 30 mm 1 NC trigger action<br>Første trykknapp 1 NC + 1 NO øke, sakte<br>Andre trykknapp 1 NC + 1 NO senke, sakte                                                                                                                                                                            |
| Kompatibilitet                         | ZB2BE102 for emergency stop<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 for each direction                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mekanisk forrigling                    | Med mekanisk forrigling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrollstasjon farge                  | Gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilkoblingsklemmer                     | Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end<br>Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end                                                                                                                                                            |
| Standarder                             | EN/ISO 13850: 2006<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                                                      |
| Produktsertifikater                    | UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overflatebeskyttelse                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift             | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vibrasjonsmotstand                     | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Støtmotstand                           | 100 gn conforming to IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overspenningskategori                  | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IP-grad                                | IP65 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IK beskyttelsesklasse                  | IK08 conforming to EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mekanisk levetid                       | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabelinngang                           | Gummihylse med trappet oppføring 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt angivelse                      | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A conforming to IEC 60947-5-1 appendix A |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning             | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impulsspenning      | 6 kV conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Driftsområde kontakter              | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Betjeningskraft                     | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kortslutningsvern                   | 10 A fuse protection by cartridge fuse type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nominell forbrukt effekt drift W    | 40 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 120 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 48 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 24 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1           | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klemmebeskrivelse ISO n°2           | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klemmemerking                       | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                | 0,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 366 g |
| Forpakning 1 høyde          | 10 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 30 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|