



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produkt eller type komponent	Feed unit jointing
Produktkompatibilitet	KBB
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A 40 A
Farge	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Applikasjon	Stikkontakter Belysning
[Ue] merkespenning	230...400 V
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	2
Vekt	640 g

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	537 g
Forpakning 1 høyde	4,9 cm
Forpakning 1 bredde	5,5 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	72
Forpakning 2 vekt	58,9 kg
Forpakning 2 høyde	43 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------