



## Teknisk informasjon

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Produktspekter               | PratiKa        |
| Produkt eller type komponent | Wander socket  |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Industriell sokkeltypen      | Skrue          |
| Antall poler                 | 3P + E         |
| Type nettverk                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

## Komplementær

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm           | 32 A                                            |
| [Ue] merkespenning        | 400...440 V                                     |
| Nettverksfrekvens         | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka | 3 t                                             |
| Plugg, socket materiale   | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale          | Sleeves: messing                                |
| Tilkoblinger              | Screw terminal block                            |
| Kabelverrsnitt            | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                         |
| Kabelens ytre diameter    | 11,5...21 mm                                    |
| Vekt                      | 0,3 kg                                          |
| Høyde                     | 99 mm                                           |
| Bredde                    | 99 mm                                           |
| Dybde                     | 164 mm                                          |
| Farge                     | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour            | Rød                                             |

## Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | EN 60309-1<br>EN 60309-2                        |
| IP-grad                        | IP67 i samsvar med IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1              |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | -25...40 °C<br>35 °C ( 86400 s )                |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 270 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 9,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 9,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 15,2 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|