



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Serie | ClimaSys |
| Produktnavn | ClimaSys CR |
| Produkt eller type komponent | Ultra tynn motstand varmeapparat |
| Effektområde | 90 W |
| Forsyningsspenning | 120 V AC 50/60 Hz |
| Elektrisk tilkobling | Kabel lengde: 2 m |




Komplementær

| | |
|----------------------------|--|
| Driftsposisjon | Vertikal Horisontal |
| Omgivelsestemperatur drift | -60...70 °C |
| Temperaturområde | -40...70 °C |
| Materiale | Silikongummi |
| Høyde | Utvendig: 260 mm |
| Bredde | Utvendig: 440 mm |
| Dybde | Utvendig: 1,6 mm |
| Sammensetning | 6 selvklebende borrelås 6 plast avstandsstykker 4 Telequick nøtter 4 clip-on nøtter Fikse tilbehør |
| Brukervilkår | Ovner må installeres med en termisk controller Elektrisk beskyttelse trengs Luft forseglet kabinett |
| Festemetode | Med 4 skruer |
| Montering | Telequick montasjeplate Selvklebende borrelås Standard monteringsplate DIN skinne |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 810 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde | 43 cm |
| Forpakning 1 lengde | 69 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk |  REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar  EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak |  Ja |

| | |
|----------------------|--|
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|
