

Mer om GVAM11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GVAM11

Tesys GV2-GV3 Hjelpeblokk 1C/O (kortsl.) GV2

EI-nummer: 4321707

EAN: 3389110343564



Last ned produktdatablad for GVAM11 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAM
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Kompatibel med	GV2 GV2 effektbryter GV3 GV3P effektbryter GV3 GV3L effektbryter
Montasjeplassering	Venstre side
Hjelpekontakt funksjon	Kortslutning signal 1 C/O
Kontakttype	1 C/O

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2,5 A for utsette signale
Beskyttelsestype	GB2CB ... bryter GG fuse 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	36 VA på 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 1,5 A 48 VA på 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 1 A 72 VA på 110...127 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 0,5 A 72 VA på 230...240 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 0,3 A

Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1.4 N.m - on screw clamp terminals
Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,055 kg
Miljø	
Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	42 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	459 g
Forpakning 2 høyde	9,5 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	15 cm
Enhets type forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	3,22 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months