

Mer om EBX200

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



EBX200 Com'X 200 - datalogger

EI-nummer: 8062250

EAN: 3606480578991

Last ned produktdatablad for EBX200 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	ComX
Produkt eller type komponent	Energy server
Kortnavn utstyr	ComX 200

Komplementær

[Us] matespenning	Hoved eller redundant strømforsyning: 24 V DC Hovedforsyningen: 100...230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i W	26 W 100...230 V 26 W 24 V 15 W via PoE
Type kommunikasjonsnettverk	RS485, modbus serial på 1 RJ45 RS485, modbus serial på tilkoplingsblokk Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) på 1 RJ45 Ethernet, DHCP på 1 RJ45
Number of inputs	6 digital 2 analog
Discrete input current	60 mA på 12 V DC
Sensor power supply	24 V DC på 50 mA
Analogue input type	Pt 1000 4...20 mA 0...10 V Pt 100
Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Minnekapasitet	128 MB RAM 256 MB blits
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm DIN-skinne
Produktsertifikater	C-Tick CE
Standarder	EN 61010-1 EN 60950
Dybde	69 mm
Høyde	109 mm
Bredde	144 mm
Vekt	450 g

Lokal varsling	LED: for strømforsyning LED: for status (GPRS) LED: for kommunikasjon (Modbus) LED: for kommunikasjon (Ethernet) LED: for kommunikasjon (WiFi) LED: for I/O
Miljø	
Relativ fuktighet	5..95 % på 55 °C uten kondens
IP-grad	IP20 (tilkoplingsblokk) IP40 (forside)
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
Forurensninggrad	3
Driftshøyde	2000 m
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	510 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder