


## Mer om 04424

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**04424****PREFAB. TILK. NS100-250 4P P**

EI-nummer: 2403434

EAN: 3303430044246



 [Last ned produktdatablad for 04424](#)  [3D CAD Modell](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Serie                           | Prisma                     |
| Produktspekter                  | Prisma P                   |
| Produkt eller type komponent    | Forbindelse                |
| Product name                    | Prisma P kapsling          |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør        |
| Standarder                      | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Produktsertifikater             | ASEFA                      |

**Komplementær**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap - utstyrstilkobling  | Linergy samleskinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall poler              | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Installation description  | Kapsling - bredde 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Installert utstyr         | Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon<br>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon     |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [In] merkestrøm           | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skinne dimensjon          | 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vekt                      | 1,28 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Functional unit           | 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4<br>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 |

**Packing Units**

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetstype forpakning 1      | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1  | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt            | 1,26 kg                                                                                                |
| Forpakning 1 høyde           | 4,4 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde          | 27,5 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde          | 30 cm                                                                                                  |
| Enhetstype forpakning 2      | P12                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2  | 60                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt            | 76,8 kg                                                                                                |
| Forpakning 2 høyde           | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde          | 80 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde          | 120 cm                                                                                                 |
| <b>Offer Sustainability</b>  |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                        |
| Garanti                      | 18 måneder                                                                                             |