



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	550 mm
Høyde	900 mm
Dybde	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Inkludert utstyr	1 x identifikasjonsmerke 1 x markerings kit 1 x rekkeklemme 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	120
Effekttap i W	94 W
[In] merkestrøm	160 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Cut-out plater Trunking Cable or tube Removable plates
Kompatibilitet strømskinne og distribusjonsblokk	XE compatible
Antall rekkeklemmer	1 earth (Quick) with 44 outgoers
Distribution block outgoers	40 x 6 mm ² for earth 1 x 50 mm ² for earth 3 x 25 mm ² for jord
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Forside: technoplastic Back part: metal Front face: metal
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Gjeldende land	Norge Belgia Frankrike Danmark
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	120 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 750 °C Forside: 750 °C
IP-grad	IP30 uten dør IP40 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK08 uten dør IK09 med dør
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	11,9 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	65 cm
Forpakning 1 lengde	99 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	119,1 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------