

Mer om LV432808

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV432808

Effektbryter Compact NSX bryterbase NSX630N 4P uten vern

EI-nummer: 4393930

EAN: 3606480007026



Last ned produktdatablad for LV432808 3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX400...630
Kortnavn utstyr	NSX630N
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX630N
Number of poles	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	630 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to ENIEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 kA på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 22 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med UL 508 50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508 42 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 V AC
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
-------------------------	---

[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	11 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 85 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 30 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid	15000 sykuser i samsvar med IEC 60947-2
Elektrisk levetid	6000 sykuser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 8000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Senteravstand fane	45 mm
Type vern	Uten vern
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	CSA UL
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60664-1
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,1 kg
Forpakning 1 høyde	15,5 cm
Forpakning 1 bredde	20,2 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	180 kg

Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months