


Mer om 04429

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04429

TILK. KABELF. PL.INN NS100-250 3P P

EI-nummer: 2403439

EAN: 3303430044291



Last ned produktdatablad for 04429 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon

Easypact: fast CVS100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Easypact: fast CVS100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX250 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX250 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX250 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX250 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse -
 kontroll: motormekanisme horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX250 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX250 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX250 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: plugg inn NSX250 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme
 horisontal installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX100...160 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal
 installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX250 uten
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal
 installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX100...160 med
 jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal
 installasjon
 Compact: uttrekkelig NSX250 med

	jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Høyde	150 mm
Bredde	350 mm
Vekt	2,84 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme

horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar motormekanisme
 horisontal 3P 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS100...160 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS250 uten fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P
 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1
 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS100...160 med fast kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS100...160 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
 CVS250 med fast direkte frontmontert
 dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P
 1 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX100...160 med uttrekkbar kipp horisontal 3P
 1 direkte 5
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1
 direkte 3
 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
 NSX250 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1
 direkte 5

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,85 kg

Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	27,5 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	127,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder