

Mer om ZB5AJ7

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ZB5AJ7**

Venderhode i plast med langt sort grep og 3 posisjoner med fjærretur fra V-til-M

EI-nummer: 4303877

EAN: 3389110906042



Last ned produktdatablad for ZB5AJ7 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Hode for vendere |
| Kortnavn utstyr | ZB5 |
| Innfatningsmateriale | Dark grey plastic |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Hode type | Standard |
| Salg per udelelig kv antitet | 1 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Venstre til senter fjærretur |
| Operatørprofil | Black long handle |
| Knappens tilleggs info. | Ingen hengelåsmulighet |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45° |

Komplementær

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 38 mm |
| Dybde | 46 mm |
| Vekt | 0,017 kg |
| Mekanisk levetid | 1000000 syk/user |
| Stasjonsnavn | XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting |
|-------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---------------|
| Enhetens utseende | Basic element |
|--------------------------|---------------|

Miljø

| | |
|-----------------------------|----|
| Overflatebeskyttelse | TH |
|-----------------------------|----|

| | |
|---|-------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
|---|-------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Overspenningskategori | Class II conforming to IEC 60536 |
|------------------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------|---|
| IP-grad | IP67 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to IEC 60529 IP69K |
|----------------|---|

| | |
|------------------------------|--------------------|
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
|------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK06 conforming to IEC 50102 |
|------------------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------|---|
| Produktsertifikater | CSA UL listet DNV LROS (Lloyds register of shipping) BV GL |
|----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
|---------------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
|---------------------|--|

Packing Units

| | |
|--------------------------------|-----|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
|--------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|---|
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
|------------------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| Forpakning 1 vekt | 25 g |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Forpakning 1 høyde | 5,6 cm |
|---------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Forpakning 1 bredde | 3,4 cm |
|----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Forpakning 1 lengde | 5,4 cm |
|----------------------------|--------|

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
|-------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
|------------------------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------|----|
| REACH fri for SVHC | Ja |
|---------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|--|
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølv fri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |