


Mer om 03454

- [Karakteristikker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03454****MONT.PL NS400-630 PL.IN/DREI/MOTOR 4P P**

EI-nummer: 2403160

EAN: 3303430034544

[Last ned produktdatablad for 03454](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikker****Teknisk informasjon**

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm

Installert utstyr

Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon

Polene beskrivelse

1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon
1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon
1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon
1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon
1 x 4P: plugg inn NSX400 horisontal installasjon
1 x 4P: plugg inn NSX630 horisontal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	250 mm
Vekt	2,96 kg

Functional unit

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1
direkte 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten fast motomekanisme horisontal 4P
1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten plugg inn motomekanisme
horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten plugg inn kipp horisontal 4P 1
direkte 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten fast motomekanisme horisontal 4P
1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten plugg inn motomekanisme
horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact
CVS630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med plugg inn kipp horisontal 4P 1
direkte 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med fast motomekanisme horisontal 4P
1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med plugg inn direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med plugg inn motomekanisme
horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med plugg inn kipp horisontal 4P 1
direkte 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med fast direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med fast motomekanisme horisontal 4P
1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med plugg inn direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med plugg inn motomekanisme
horisontal 4P 1 direkte 5 12,5 mm

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1

PCE

Antall enheter forpakning 1

1

Forpakning 1 vekt	3 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	25,5 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	18,9 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	223,2 kg
Forpakning 3 høyde	100 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder