

Mer om ABE7CPA02

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ABE7CPA02

8 I/O ana, 8 pr. gruppe

EI-nummer: 4501962
EAN: 3389110644463



[Last ned produktdatablad for ABE7CPA02](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Modicon ABE7 |
| Produkt eller type komponent | Connection sub-base for counter and analogue channels |
| Antall kanaler | 8 |
| Tilkoblingsklemmer | Klemme med skruer, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm ² (AWG 28...AWG 16) fleksibel med endehylse Klemme med skruer, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 12) solid Klemme med skruer, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm ² (AWG 26...AWG 14) fleksibel uten endehylse Klemme med skruer, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm ² (AWG 28...AWG 20) fleksibel med endehylse Klemme med skruer, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solid |

Komplementær

| | |
|-------------------------|--|
| Function of module | Analogue input current, kompatibel med Premium Analogue input voltage, kompatibel med Premium Pt 100, kompatibel med Premium |
| Kopling til PLS | SUB-D 25 |
| Festemetode | Med klips (35 mm symmetrical DIN rail) Med skruer (solid plate with fixing kit) |
| [Ui] isolasjonsspenning | 2000 V terminaler / monteringskinnene |
| Installation category | II i samsvar med IEC 60664-1 |
| Tiltrekningsmoment | 0,6 N.m med flat Ø 3,5 mm skrutreker |
| Vekt | 0,29 kg |

Miljø

| | |
|----------------------|---|
| Produktsertifikater | GL BV DNV UL CSA LROS (Lloyds register of shipping) EAC |
| IP-grad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Glødetrådstest | 750 °C, slukketid <30 s i samsvar med IEC 60695-2-11 |

| | |
|---|--|
| Støtmotstand | 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand | 2 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 4 kV (kontakt) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV (luft) nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2 |
| Resistance to radiated fields | 10 V/m (26000000...1000000000 Hz) i samsvar med IEC 61000-4-3 nivå 3 |
| Motstand mot raske transienter | 2 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4 |
| Omgivelsestemperatur for drift | 0...60 °C i samsvar med IEC 61131-2 |
| Omgivende lufttemperatur for oppbevaring | -40...80 °C i samsvar med IEC 61131-2 |
| Forurensninggrad | 2 i samsvar med IEC 60664-1 |
| Packing Units | |
| Enhetsstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 304 g |
| Forpakning 1 høyde | 7,1 cm |
| Forpakning 1 bredde | 8,2 cm |
| Forpakning 1 lengde | 13,6 cm |
| Enhetsstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 27 |
| Forpakning 2 vekt | 8,766 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |
| Offer Sustainability | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Contractual warranty | |
| Garanti | 18 months |

