



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NS630b...1000 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	7
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	350 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,8 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,8 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	9,1 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	72 kg
Forpakning 3 høyde	74 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------